



NACHGEWIESENE SICHERHEIT FÜR WHG-BEREICHE
DIE ERSTEN BAUARTGENEHMIGUNGEN MIT PLATTIERUNGEN

OXYDUR UP 82 PROTECT

Polyurethan basierte rissüberbrückende Dichtschicht (abZ Z-59.12-9) in Kombination mit Platten-Steinen-Feinsteinzeug.

Verfügbare Systemvarianten:

OXYDUR UP 82 PROTECT (aBG Z-59.31-495) elektrisch isolierend - Ausführung mit **OXYDUR A**, **OXYDUR VEQ** oder **FURADUR KITT** möglich

Anwendungsfelder:

- Plattenlage als zusätzlicher chemischer, thermischer und mechanischer Schutz in LAU Anlagen
- Das entscheidende Plus an Sicherheit für befahrene Industriebereiche

Wesentliche Merkmale:

- Nachgewiesene und verlässliche System-Kombination aus allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Dichtschicht (Z-59.12-9) und den unterschiedlichsten Plattenbelägen
- Chemisch hoch beständig
- Rissüberbrückend
- Ausführung mit säurefesten Steinen, auch rotbunte Keramik oder Feinsteinzeug sind möglich

STEULER-KCH GmbH

Berggarten 1, 56427 Siershahn | GERMANY

Phone: +49 2623 600-309 | E-Mail: info@steuler-kch.com

www.steuler-linings.com